



FICHA TÉCNICA

PEGATEJA EL ÁGUILA es un adhesivo base cemento Cruz Azul, enriquecido con productos químicos importados de alto desempeño y agregados minerales que conforman una formulación especial, gran adhesividad y buen tiempo de trabajo, apropiado para pegar teja de Barro en superficies base arena-cemento.

VENTAJAS

- Excelente anclaje a la teja y al sustrato.
- Buen tiempo de trabajo.
- Perfecta adherencia.
- Solo agregue agua, mezcle y listo para usarse.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Asegúrese de que la superficie sea estructuralmente sólida, resistente y estable. Limpie la superficie de toda impureza, polvo, aceite, grasa, agentes de curado, pinturas o sustancias extrañas que inhiban la adherencia del producto. Es recomendable impermeabilizar la losa o superficie antes de instalar la teja. Hacerlo garantiza un mejor trabajo. Se recomienda un impermeabilizante base cemento para para que el **PEGATEJA EL ÁGUILA** tenga una mejor adherencia.

PREPARACION DEL PRODUCTO

Agregue aproximadamente de 4 a 5 litros de agua limpia por saco y mezcle hasta obtener una pasta uniforme. Deje reposar 5 min, vuelva a mezclar sin agregar mas agua y listo para aplicarse.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Instalación de teja: Es importante que la hilada de tejas que va en la parte inferior sea calzada o levantada, para lo cual requiere de **PEGATEJA EL ÁGUILA** para nivelarla y que se vea a la misma altura que el resto, ya que esta hilada no irá sobrepuesta en otras tejas.

Instale un hilo nivelador desde el parteaguas hasta el límite inferior de la losa. Instale una teja en la parte superior y la otra en la parte inferior para tener la altura necesaria.

Según la altura obtenida, aplique **PEGATEJA EL ÁGUILA** en la orilla de la losa.

Esto con el fin de que la hilada de teja el límite inferior no quede fuera de nivel.

Instale la primera hilada de la teja de forma horizontal en el extremo inferior de la losa, iniciando de derecha a izquierda.

Asegúrese de aplicar **PEGATEJA EL ÁGUILA** sobre las costillas y los lomos de la teja, según el caso, para que quede bien adherida al sustrato.

Coloque la primera hilada vertical comenzando de abajo hacia arriba.

Para teja de media caña, comience la primera hilada superior horizontal, invirtiendo la posición de la teja, cortándole una sección igual al traslape.

Cubra el resto de la losa instalando tejas de forma vertical, de abajo hacia arriba, y avanzando de derecha a izquierda.

Para rematar la instalación en la parte superior de la losa, instale la teja sellándola con **PEGATEJA EL ÁGUILA**.

RECOMENDACIONES

- Sea precavido con las superficies calientes y las corrientes de aire, ya que estas aceleran el fraguado del adhesivo y disminuirá su tiempo abierto de trabajo.

- Si la temperatura es mayor a 32 grados centígrados, y el porcentaje de humedad ambiental menor al 50 % hidrate ligeramente el sustrato para así aprovechar al máximo el tiempo abierto de trabajo, que este producto le ofrece. No hidrate las tejas.

- Antes de colocar la teja se debe asegurar que la losa no tenga problemas de nivelación, ya que si existen diferencias se crea un efecto de valles y cuestas, por lo tanto se debe enrasar a nivel de hilo toda la superficie del techo con **PEGATEJA EL ÁGUILA**.

- Se recomienda volar la teja de 5 a 7 cm de la losa.

- Asegúrese de limpiar periódicamente las zonas donde se puedan acumular hojas, ramas o basura que obstruya el flujo de la lluvia.

- En estructuras de metal o madera no se recomienda este producto, ya que no tiene adherencia sobre estos materiales.



FICHA TÉCNICA

- Se recomienda utilizar para reforzarlo sellador **Grupo Gol**.
- Mantenga este producto bajo techo, en un lugar seco y evite la humedad.
- Preferentemente use este producto a más tardar al año de su fecha de fabricación, misma que viene impresa en el envase.
- Evite inhalar el polvo. Use mascarilla al preparar este producto.

IMPORTANTE

Asegúrese de que la losa tenga una pendiente mínima del 30% de (16.5 grados de inclinación)

No coloque tejas en sentido transversal al sentido de la corriente de lluvia, ya que impedirá su correcto desagüe.

Utilice cunbreras en el parteaguas de la losa, instale y selle con **PEGATEJA EL ÁGUILA**.

Selle todos los huecos de los bordes y remates de la instalación con **PEGATEJA EL ÁGUILA**.

Para losas con pendientes muy pronunciadas o en zonas con fuertes vientos, se sugiere utilizar un sistema de fijación de tejas como el método de amarre con alambre galvanizado, o sujeción de tejas clavadas o con elementos inoxidables como grapas, tornillos, pijas, clavos, y abrazaderas.

No se recomienda este producto para instalar teja de plástico, fibra de vidrio, asfáltica, metal o pizarra.

RENDIMIENTO

Variable, dependiendo de las prácticas de instalación, estado de la superficie, remates y bordes que se hagan durante la colocación de las tejas.

PRECAUCIONES

Mantenga este producto fuera del alcance de los niños. Evite el contacto con los ojos, en caso de contacto lave con abundante agua y visite a su médico, no debe frotar el ojo.

GARANTÍA

PEGATEJA EL ÁGUILA, está fabricado con cemento Portland y productos químicos de la más alta calidad, y cumple con las normas y estándares que para este producto se tienen a nivel internacional. Aun así, hay muchos factores sobre los cuales el fabricante no tiene control, tales como la habilidad del instalador, las condiciones climatológicas, la medida de agua o la correcta preparación de la superficie a instalar, entre otros. No hay garantía por el trabajo terminado. Si por alguna razón el producto está defectuoso, nuestra responsabilidad se limitará únicamente al reemplazo de la cantidad igual del mismo. El fabricante no es responsable de cualquier daño consecuente. El término de la reclamación por defectos de fabricación será de 30 días, contados a partir de la fecha de compra al distribuidor. Para hacer efectiva la garantía deberá presentar factura o nota de remisión y el producto, en el lugar de compra o con el fabricante, donde será reemplazado.

DATOS TÉCNICOS

Prueba	Resultado	Especificación mayor igual
Resistencia a la compresión 28 días	130 N/mm ²	120 N/mm ²
Tiempo abierto	15 min.	15 min.

Elaborado por Adhesivos Grupo Gol.

Tiene preguntas o dudas, escriba al siguiente correo: asistenciatecnica.grupogol@gmail.com
o llame al Tel. 01(477) 7785298